

# ST000XX CANASTAS MINIBÁSQUET TRASLADABLES ALTURA GRADUABLE EXTENSIÓN 1.05 m (V.0717)

## DESCRIPCIÓN

---

Canasta de minibásquet graduable a la altura de baloncesto, con una extensión de 1.05 m.

## COMPOSICIÓN

---

- ESTRUCTURA** en tubo de acero cuadrado de 100 x 100 x 4 mm, ofreciendo una extensión de 1.05 m. sobre la sujeción de los tableros. Provista de dos tirantes estabilizadores sobre la plataforma y dos horquillas para el tablero fabricadas de 60x30 mm. Los elementos de sujeción del tablero están montados sobre ejes basculantes situados en la columna principal de la canasta y provistos de un contrapeso en su parte posterior, de forma que el sistema permite fácilmente la variación de la altura del tablero a baloncesto, minibasket y dos alturas inferiores de iniciación. Este sistema de graduación está equipado de un mecanismo de seguridad para evitar desplazamientos durante el juego y dispone de un candado para evitar su manipulación. **TODAS LAS CANASTAS TRASLADABLES DEBEN DISPONER DE UN SISTEMA BÁSICO DE FIJACIÓN AL SUELO. ESTA CANASTA SE SUMINISTRA CON UN JUEGO DE ANCLAJES DE Ø12x120 mm.**
- FIJACIÓN ARO** Directa a la estructura desviando hacia ésta las fuerzas aplicadas sobre el aro, protegiendo el tablero contra la rotura.
- TRANSPORTE** Mediante elevador delantero de seguridad que ofrece una maniobrabilidad un 70% superior que los sistemas tradicionales. El sistema de traslado exclusivo permite la movilidad de la canasta de forma ágil y segura, evitando su manipulación por personal no autorizado una vez colocada sobre el terreno de juego o en su lugar de almacenamiento.
- AROS** reforzados, reglamentarios según normas FIBA y EN1270. Sistema de fijación de la red perimetral exento de ganchos. Opcionalmente esta canasta puede suministrarse con aros reforzados o flexibles
- REDES** en cordón de nylon de Ø6 mm con 12 puntos de sujeción.
- TABLERO** Dimensiones y delimitación según reglamento.  
**ST00010** impermeable marino WBP acabado con tres capas de pintura plástica blanca especial anti-humedad.  
**ST00001** formado por una plancha de metacrilato incoloro de 10 mm
- PROTECCIÓN** **Frontal** - formada por una plancha de forma triangular acolchada con espuma de poliéster de 30Kgr/m<sup>3</sup> y cubierta en lona de plastificada de alta resistencia SD00000 (NO INCLUIDAS).  
**Contrapesos** - formada por una cubierta acolchada que envuelve completamente los contrapesos de la canasta. SD00015 (NO INCLUIDAS)
- CONTRAPESOS** cuatro bloques de hormigón de 30x 20x 60 cm. y 80 Kg. de peso por canasta (320 Kg.) sin ningún tipo de resorte o asas que faciliten su extracción, evitando así cualquier accidente ocasionado por manipulación indebida (SC00001 NO INCLUIDOS).
- ACABADOS** Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura)



# ST000XX CANASTAS MINIBÁSQUET TRASLADABLES ALTURA GRADUABLE EXTENSIÓN 1.05 m (V.0717)

**NORMATIVA** EN 1270 Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Tipo 2 Clase E

## FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES



**CONTRAPESOS NO INCLUIDOS**

### DIMENSIONES

Extensión Tableros	1.050 mm	
Sección Poste Central	100 x 100 x 4 mm	
Plataforma Inferior	1.400 x 1.300 mm	
Tableros	1.200x900x 45 mm	
Contrapesos	320 Kg. x canasta	
Altura	ARO	TABLERO
	205 cm	190 cm
	235 cm	220 cm
MINIBÁSQUET*	260 cm	245 cm*
BALONCESTO**	305 cm	290 cm

\* La altura oficial desde el tablero al suelo en minibásquet es de 230 cm.

\*\* Dimensiones del tablero 120 x 90 cm (minibásquet)